

Wakol PVC Remover OH 55

Technisch Merkblad



Lecol PVC-Remover OH 55 is een waterverdunbare intensief reiniger. Lecol PVC-Remover OH-55 ontvet de vloer en zorgt ervoor dat een nieuwe polishlaag goed hecht.

Toepassing

Lecol PVC-Remover OH-55 is geschikt voor sterk vervuilde PVC - en Vinyl vloeren die bestand zijn tegen water. Lecol PVC-Remover OH-55 is door zijn lage pH-waarde ook als grondreiniger voor linoleum te gebruiken.

Technische gegevens

Droogtijd:	N.v.t.
Materiaalverbruik:	1 liter op 4 tot 10 liter water voor 100 m ² , afhankelijk van de vervuiling van de PVC – of Vinyl vloer.
Houdbaarheid en opslag:	Vorstvrij in originele, gesloten verpakking ca. 36 maanden houdbaar.
Bevat:	Niet-ionische tenside, wateroplosbaar oplosmiddel, geurstoffen en bindmiddel.
pH-Waarde:	Geconcentreerd 7.
Verpakking:	Doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon.

Let op: tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.

Verwerking

Voor gebruik eerst goed schudden en altijd verdund aanbrengen! De mengverhouding is afhankelijk van type PVC en de vervuiling van de PVC - of Vinyl vloer en kan variëren van 1:4 tot 1:10. De vloer in gedeelten bewerken. Breng Lecol PVC-Remover OH-55 verdund aan met een uitgewrongen dweil of mop en laat dit ca. 5 minuten inwerken. Schrob de vloer grondig met éénschijfmachine voorzien van een groene pad. Voorkom hierbij te nat reinigen van de PVC - of Vinyl vloer. Verwijder daarna het opgeloste vuil. Herhaal deze handelingen totdat de gehele vloer is behandeld. Vervolgens de hele vloer met schoon water lichtvochtig afnemen en volledig laten drogen. Tot slot een nieuwe laag Lecol PVC-Polish OH-51 aanbrengen.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad.

Uitgave: 04.11